

Radijatori BETA

Elegantni radijatori BETA namijenjeni su intenzivnom korištenju. Opremljeni su mehaničkim i elektroničkim termostatima koji rade tiho i osiguravaju dobru zaštitu od bilo kakvih iznenađenja poput vršnih opterećenja ili kolebanja napona. Ojačane zidne konzole omogućavaju lako postavljanje BETA radijatora. Zahvaljujući dvostrukoj izolaciji nije potrebno uzemljenje.

Pri normalnom korištenju u zatvorenim prostorijama temperatura površine BETA radijatora neće prelaziti 60 °C, što ove radijatore čini idealnim odabirom za obitelji s djecom. Zahvaljujući niskoj temperaturi površine otpornika radijatora u obliku slova X neće doći do zagrijavanja prašine na radijatoru.

Radijatori ROTI

ROTI panel radijatori sa zaštitom od prskanja vodom namijenjeni su za vlažne i mokre prostorije. Površinska temperatura im je manja od 70° C. Opremljeni su elektroničkim termostatom (6-30°C), sa mogućnošću snižavanja temperature za 5 stupnjeva kad nitko nije u kući.

Dvostruko su izolirani i nije im potrebno zasebno uzemljenje. U ponudi postoje odgovarajući radijatori za kupaonice, praonice, saune, podrume i garaže.

Panel grijalice EPH



Taso master (primarni)

Praktična i lijepo dizajnirana grijalica za dom ili vikendicu. Površinska temperatura je ispod 70 °C. Opremljen je elektronskim termostatom (6 – 30 °C) s mogućnošću neisprekidane (stepless) regulacije temperature (2 – 20 °C) od postavljene vrijednosti. Max 1900 W (master + sekundarne grijalice). Dvostruka izolacija, klasa II, nije potrebno dodatno uzemljenje. Udaljenost od zida 80 mm. IP20.



Lista

Praktična i lijepo dizajnirana grijalica za dom ili vikendicu. Površinska temperatura je ispod 70 °C. Opremljen je elektronskim termostatom (6 – 30 °C) s mogućnošću neisprekidane (stepless)

regulacije temperature (2 – 20 °C) od postavljene vrijednosti. Max 2300 W (master + sekundarne grijalice). Dvostruka izolacija, klasa II, nije potrebno dodatno uzemljenje. Visina 200 mm. Udaljenost od zida 80 mm. IP 20.



Peta

Grijalica sa zaštitnim poklopcem, za prostore poput ormara s odjećom . Površinska temperatura je ispod 70 °C. Opremljen je elektronskim termostatom (6 – 30 °C) s mogućnošću neisprekidane (stepless) regulacije temperature (2 – 20 °C) od postavljene vrijednosti. Max 1900 W (master + sekundarne grijalice). Dvostruka izolacija, klasa II, nije potrebno dodatno uzemljenje. Udaljenost od zida 80 mm. Visina 200 ili 400 mm. IP20.



Roti

ROTI je specijalno dizajniran za vlažne i mokre prostore i otporan je na prskanje vodom. . Površinska temperatura je ispod 70 °C. Opremljen je elektronskim termostatom (6 – 30 °C) s mogućnošću neisprekidane (stepless) regulacije temperature (2 – 20 °C) od postavljene vrijednosti. Max 1400 W (master + sekundarne grijalice). Dvostruka izolacija, klasa II, nije potrebno dodatno uzemljenje. Udaljenost od zida 80 mm. U ponudi su grijalice pogodne za saune, kupaone, praonice podruma i garaže. Visina 400 mm. IP24.



Panel radijatori su idealna rešenja za (odn. za) Kada maksimalna dvostruko izolirane,

Panel radijatori su idealna rešenja za (odn. za) Kada maksimalna dvostruko izolirane,

Panel radijatori su idealna rešenja za (odn. za) Kada maksimalna dvostruko izolirane,

Panel radijatori su idealna rešenja za (odn. za) Kada maksimalna dvostruko izolirane,

Panel radijatori su idealna rešenja za (odn. za) Kada maksimalna dvostruko izolirane,

Panel radijatori su idealna rešenja za (odn. za) Kada maksimalna dvostruko izolirane,

Panel radijatori su idealna rešenja za (odn. za) Kada maksimalna dvostruko izolirane,